


**ZECA**

► GEDO TWIN REELS


**CABLE +****TUYAU****ENERGY + AIR**

Twin reels

**BATTERIES 100% CHARGES,
COMPRESSED AIR ALWAYS AVAILABLE**

Twin reels

**BATTERIES TOUJOURS CHARGEES, AIR
COMPRIMEE TOUJOURS DISPONIBLES**



This cable is the ideal to keep emergency vehicles such as Firefighters' trucks, always plugged in to an electricity source. Thanks to this cable the vehicle can maintain its electrical parts always connected and its pressurized air tanks always charged.

Ce câble convient pour garder les véhicules d'urgence tels que les camions Sapeurs-Pompier, toujours branchés sur une source d'électricité. Grâce à ce câble, le véhicule peut maintenir ses parties électriques toujours connectées et ses réservoirs d'air toujours sous pression.

Field of use / Domaines d'application



- Industrial Automation
- Automatisation industrielle



- Process Controls
- Contrôle des processus



- Industrial Machinery
- Machines industrielles




- Mezzi di emergenza
- Véhicules d'urgence

cable / hose features

Hose material	PA
Int. hose diameter	4,00 mm
Ext. hose diameter	6,00 mm
Core insulation	PVC
Core identification	Brown, black, grey, green/yellow
Outer Jacket	PVC

Flame retardant	IEC 60332-1
Color	Black
Nominal voltage	300 / 500 V (50 Hz)
Testing voltage	2,5 kV
Temperature	da -5°C a +70 °C
Bend radius	8 x D

Electric conductor



**EN Reel Features**

- Shock resistant plastic external case
- Cable roller guide
- Ratchet stop device every 50 cm, easily removed if constant traction of cable is required
- Double earth contact

FR Caracteristiques de l'enrouleur

- Boîtier en plastique antichoc
- Dispositif guide-câble à rouleaux
- Cliquet d'arrêt applicable tous les 50 cm, facile à dégager lorsqu'on désire le câble toujours en traction
- Double contact de terre

Collector insulating power	2,5 KV
Protection degree	IP42
Working temperature	-5°C/+50°C
Maximum working pressure	15 bar
Maximum working depression	0,95 bar




Number of conductors	Conductors section (mm²)	Hose internal diameter Ø	Length of cable – hose (m)	Incoming cable + hose (m)	ART.	KW (20°)	KW (20°)	V max
4	1,5	4	4	1	4415 CT	1,5	2	500

EN 61242 EN 60335-1

2014/35/UE 2006/42/CE
2011/65/UE**Dimensions**

	44
	mm 335x310x185 kg 5



GEDO France | www.gedo.fr | Tel. +33 (0)4 86 68 48 31 | info@gedo.fr
 Sasu au capital de 30.000 € R.C. Marseille 494 021 678 n° TVA intracom. FR09494021678



EN Reel Features



- Shock resistant plastic external case
- Cable roller guide
- Ratchet stop device every 50 cm
- Double earth contact
- Collector insulating power 2,5KV
- Protection degree IP42
- Working temperature -5°C/+50°C
- Maximum working pressure 15 bar
- Maximum working depression 0,95 bar.

FR Caracteristiques de l'enrouleur

- Boîtier en plastique antichoc
- Dispositif guide-câble à rouleaux
- Cliquet d'arrêt applicable tous les 50 cm
- Double contact de terre
- Tension d'isolation du collecteur 2,5 KV
- Degré de protection IP42
- Température d'utilisation -5°C/+50°C
- Pression maximale de travail 15 bar
- Depression maximale de travail 0,95 bar.

Number of conductors	Conductors section (mm ²)	Hose internal diameter Ø	Length of cable - hose (m)	Incoming cable + hose (m)	ART.	KW (20°)	KW (20°)	V max
4	1	4	7	1,5	7410 CT	1	1,5	500
4	1,5	4	9	1,5	7415 CT	1,5	2	500

Dimensions



	20
	mm 430x400x210 kg 8,0 - 10,0

EN 61242 EN 60335-1



2014/35/UE 2006/42/CE
2011/65/UE



SAFETY RETURN

ART. 7000/SR - Safety return for SERIE 7000

EN

Safety Return allows the slowed down rewinding of the cables, avoiding dangerous blowbacks in case the operator loses his grip on the cable. Safety Return is an optional braking device for the entire Zeca 7000 Serie.

FR

Safety Return permet le rebobinage ralenti des câbles en évitant les contrecoups dangereux au cas où le câble échappe de main à l'opérateur. Safety Return est un dispositif de freinage optionnel pour toute la série Zeca 7000.

EN Reel Features

- Polymer-painted steel case
- Side fastening aluminium bracket
- Long durability steel springs
- Protection degree IP65
- Working temperature: -5°C/+50°C
- Collector insulating power 2,5KV
- Maximum working pressure 15 bar
- Maximum working depression 0,95 bar

FR Caracteristiques de l'enrouleur

- Boîtier en acier verni et polymère
- Bride laterale de fixation en aluminium
- Ressort en acier pour une longue durée
- Degrée de protection IP65
- Température d'utilisation: -5°C/+50°C
- Tension d'isolation du collecteur 2,5 Kv.
- Pression maximale de travail 15 bar
- Depression maximale de travail 0,95 bar

	12
	mm 40x40x40 kg 14,0

EN 61242 EN 61316
EN 60335-1



2014/35/UE 2006/42/CE
2011/65/UE

Number of conductors	Conductors section (mm²)	Hose internal diameter Ø	Length of cable - hose (m)	Incoming cable + hose (m)	ART.	KW (20°)	KW (20°) 	V max 
4	1	4	10	2	1431 CT	1	1,5	500
4	1,5	4	13	2	1432 CT	1	1,5	500

Optional

ALL OPTIONALS ARE DELIVERED UNASSEMBLED / TOUS LE ACCESSORIES SONT LIVRÉS DÉMONTÉS

ART. 1401 Swivelling bracket

- EN** Suitable only if the cable reel is manually used. For wall fastening.

- FR** Convenable seulement si l'enrouleur de cable est utilisé manuellement. Pour fixation au mur

ART. 1403 Fixed Bracket

- EN** For wall, floor or ceiling fastening.

- FR** Pour fixation au mur, au sol ou plafond.





1er réseaux de matériels d'Eco-lavage

nos secteurs

Aspirateurs

Canons à mousse, pulvérisateurs et centrales de lavage

Cuves

Enrouleurs et équilibreurs


Filtration et purification d'eau

Pompes

Séparateurs graisses et hydrocarbures

Sondes et instruments de mesures

Têtes et buse de lavage



Nos chefs de produits vous conseilleront le matériel le mieux adapté à votre besoin

Les nouveautés et l'actualité de GEDO sur <https://gedofrance.wordpress.com>

GEDO enrouleurs
+33 (0)486 684 831
info@gedo.fr - www.gedo.fr