

ATEX

Certification Externe **ATEX**

CE II 3D

Ex tc IIIB T200°C Dc IP6X

Systèmes d'aspiration antistatiques pour Zones à risque d'explosion, conçus pour prévenir les risques d'inflammation. Nous utilisons des pièces métalliques ou peintes avec un revêtement antistatique afin d'éviter les décharges électrostatiques (ESD)

Caractéristiques



HEPA - inclus



Haute efficacité de filtration



Cuve détachable



Récupération des poussières



2 moteurs



Antistatique



Acier inoxydable 430



Accessoires antistatiques - inclus



- ***L'outil de nettoyage industriel le plus polyvalent conçu pour les champs de tir:***
- Pour le nettoyage général des champs de tir
- Peut être utilisé pour la récupération sans risque de la poussière de plomb et de la poudre à canon
- Deux moteurs AMETEK® Dual Bypass/Dual Speed de longue durée
- Comprend 5 filtres HEPA. Classés H14. Testés individuellement en usine
- Stainless steel SAE Type 430 body and recovery tank
- Secoueur de filtre manuel (MFS) avec filtre principal antistatique laminé de teflon
- Cuve de récupération et chambre de filtration détachable, facilitant l'élimination des matériaux contaminés récupérés
- Les poussières sont récupérés dans un sac Polyliner antistatique, facilitant l'élimination des matériaux récupérés
- Outil frontal de 28" (71 cm) est inclus, pour le nettoyage des planchers
- Le boyau et le manche intégré sont conçus pour optimiser l'efficacité de nettoyage et ainsi améliorer la productivité
- Idéal pour le nettoyage des surfaces verticales, pour aspirer les débris se trouvant dans les fissures et recoins, pour récupérer les douilles de petit calibre et celles qui sont difficiles à atteindre dans les trappes à douilles
- Deux entrées d'aspiration avec ouverture à guillotine, permettant à l'opérateur de passer rapidement de nettoyage de grande surface au nettoyage de zones plus petites à l'aide du boyau d'aspiration et de son manche intégré "SIDEKICK"

Specifications

4D-35L EX DT MFS HEPA (FRP-SIDEKICK)	113308B
Model Name	4D-35L EX DT MFS HEPA (FRP-SIDEKICK)
Type (tête motrice)	Électrique
Tension	240 V
Fréquence	50 Hz
Phase	Unique
Puissance électrique	2100 W
Puissance	2.1 kW
Ampérage	10 A
Flux d'air	375 m³/h
Dépression	2180 mm H₂O
Type de prise d'alimentation	Non inclus
Entrée d'aspiration	Deux x 50 mm
Type de chariot	Cuve détachable
Nettoyage du filtre	Secoueur manuel du filtre
Récupération des poussières cuve	35 L
Longueur	109 cm
Largeur	74 cm
Hauteur	138 cm
Poids (aspirateur uniquement)	57 kg.
Longueur du câble	10.6 m

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

N'utilisez que des outils et des accessoires recommandés



4D-35LEX Suspended Powerhead



Detachable Filter Chamber and Recovery Tank for easy decontamination



4D-35LEX DT MFS HEPA with Recovery Tank removed



Dual Suction Inlets with Gate Valves and Manual Filter Shaker (MFS)



HEPA Filter - Included



Main Cloth Filter and Cage, Static Dissipative - Included



Conductive Polyliner Recovery Bag - Included



SideKick Static Conductive Suction Hose, Wand and Conical Nozzle - Included



Front Mount Floor Tool - Included

