

Equilibreur de charge 831

Equilibreur avec frein centrifuge



L'équilibreur supporte l'outil ou le tuyau et le maintient surélevé en permanence. Un frein centrifuge intégré empêche l'équilibreur de s'enrouler trop rapidement, ce qui minimise les risques de blessures corporelles et des dégâts matériels. Hauteur de levage, 8 m.

- Facilite la manipulation d'un outil ou du tuyau
- Fonctionnement sûr de l'équilibreur
- Hauteur de levage exceptionnel

Nom du produit	Equilibreur de tuyau 831
Installation	Intérieur
Longueur du câble (m)	8
Note	Pour tuyau extra long



Équilibreur de charge 831

[Image]	Nom de la fiche technique	Capacité de levage (kg)	[model]
	Équilibreur avec cordon 8 m ø 4 mm, 7-15 kg	7-15	20800631*
	Équilibreur avec cordon 8 m ø 4 mm, 5-11 kg	5-11	20800431*

*Pour tuyau extra long

Equilibreur de tuyau 831

[accessory]		[partno]
	Commutateur pour équilibreur sér. 831	20374015
	Pivot suspension.	20331947



1er réseaux de matériels d'Eco-lavage

nos secteurs

Aspirateurs

Canons à mousse, pulvérisateurs et centrales de lavage

Cuves

Enrouleurs et équilibreurs


Filtration et purification d'eau

Pompes

Séparateurs graisses et hydrocarbures

Sondes et instruments de mesures

Têtes et buse de lavage



Nos chefs de produits vous conseilleront le matériel le mieux adapté à votre besoin

Les nouveautés et l'actualité de GEDO sur <https://gedofrance.wordpress.com>

GEDO enrouleurs
+33 (0)486 684 831
info@gedo.fr - www.gedo.fr